



ANTI-SMOG A

DETERGENTE ALCALINO ANTISMOG

DESCRIZIONE

Detergente alcalino per la pulizia delle facciate da smog, incrostazioni, sporco persistente in campo civile, industriale, monumentale.

CAMPI D'IMPIEGO

Marmi, travertini, pietre, cemento che presentano annerimenti causati da smog, incrostazioni, fumi corrosivi, piogge acide.

MODO D'IMPIEGO

Applicare ANTI-SMOG A con pennello o rullo avendo cura di distribuire in modo uniforme il prodotto sulla superficie da trattare. Trattare pochi metri per volta per evitare che il prodotto si asciughi inficiando l'operazione. Operare su superfici asciutte e non soleggiate con temperature comprese tra 20/25°C. Lasciare agire 5 minuti fino a max 1 ora a seconda del supporto e del tipo di sporco; frizionare con spazzola, spugna quindi sciacquare con acqua a pressione. Se necessario ripetere il lavaggio. Per ripristinare la neutralità del supporto, applicare ANTI-SMOG B.

CONSUMO TEORICO

da 0,3 a 1lt/mq

CONFEZIONI

5-25lt

DATI TECNICI

Aspetto	liquido
Odore	caratteristico
pH	14 ±0,1
Colore	incolore
Peso specifico	1,240 ±0,02

RACCOMANDAZIONI

NON APPLICARE :

- in giornate nebbiose o piovose
- su supporti irradiati dal sole
- con temperature inferiori a +5°C

Il prodotto è caustico, usare guanti protettivi in gomma, tute impermeabili.

Proteggere gli occhi, la faccia. In caso di contatto accidentale lavare con molta acqua e se necessario consultare un medico.

Attenersi alle istruzioni della scheda di sicurezza del prodotto.

VOCE DI CAPITOLATO

Pulizia per la rimozione di olii, grassi, smog, sporco da rivestimenti di facciata con l'uso di ANTI-SMOG A della ARDEA srl applicato a pennello sulla superficie asciutta e successivamente risciacquata con acqua e neutralizzato con l'uso di ANTI-SMOG B



scheda tecnica 01-2011