



ANTI-SMOG B

DETERGENTE ACIDO

DESCRIZIONE

Detergente acido combinato con tensioattivi, specifico per completare il trattamento con detergente alcalino ANTI-SMOG A.

CAMPI D'IMPIEGO

Superfici presenti in edilizia lavate con ANTI-SMOG A a completamento dell'azione di pulizia. La sua formulazione a base acida permette inoltre di ripristinare la neutralità della superficie alcalinizzata dal precedente trattamento.

MODO D'IMPIEGO

Applicare ANTI-SMOG B con rullo, pennello o a spruzzo (bassa pressione) dopo avere effettuato il lavaggio con ANTI-SMOG A; attendere da 5 a 20 minuti quindi procedere ad un accurato risciacquo a bassa pressione.

CONSUMO TEORICO

da 0,1 a 0,3 lt/mq

CONFEZIONI

lt 5-25

DATI TECNICI

| | |
|----------------|----------------|
| Aspetto | liquido |
| Odore | caratteristico |
| pH | 1 ±0,05 |
| Peso specifico | 1,022 ±0,1 |

RACCOMANDAZIONI

NON APPLICARE :

- in giornate nebbiose o piovose
- su supporti irradiati dal sole
- con temperature inferiori a +5°C

Proteggere le parti metalliche.

Il prodotto è caustico, usare guanti protettivi in gomma, tute impermeabili.

Proteggere gli occhi, la faccia. In caso di contatto accidentale lavare con molta acqua e se necessario consultare un medico.

Attenersi alle istruzioni della scheda di sicurezza del prodotto.

VOCE DI CAPITOLATO

Pulizia di superfici edili precedentemente trattate con ANTI-SMOG A per il ripristino della neutralità della superficie, con l'utilizzo di ANTI-SMOG B della Soc.ARDEA srl, applicato a pennellata o spruzzo e successivamente risciacquato con getto d'acqua a pressione.

