



# ARDEABIT Idroprimer

## PRIMER BITUMINOSO A BASE ACQUA

### GENERALITA'

ARDEABIT Idroprimer è un formulato acquoso a base di selezionati bitumi emulsionati; sostituisce i più comuni primer a base di solventi, presenta il grande vantaggio di non essere infiammabile e di non rilasciare odori molesti al momento dell'essiccazione. L'essiccamento è piuttosto veloce nonostante sia a base acquosa. E' un prodotto leggermente denso e può essere diluito facilmente con acqua; l'adesione ai vari supporti è buona.

### CAMPI D'IMPIEGO

Per le sue particolari caratteristiche si consiglia di impiegare ARDEABIT Idroprimer prima della posa di guaine preformate, guaine liquide elastomero bituminose, guaine liquide colorate. L'uso di ARDEABIT Idroprimer elimina i problemi di aggrappaggio dovuti a superfici nuove, polverose e crea il supporto ideale per ogni tipo di intervento di impermeabilizzazione e colorazione di manti già esistenti.

### MODO D'IMPIEGO

Spazzolone, pennello, rullo.  
Può essere diluito con acqua.  
Versare l'acqua a filo sotto agitazione.

### DATI TECNICI

Colore : nero  
Densità : 1,00 +/- 0,05  
Consumo : 80-100 g/mq a seconda del supporto e della diluizione  
Temperatura di applicazione: +5°C +35°C  
Indurimento : fuori polvere 60 minuti a 20°C; completo 2-3 ore a seconda delle condizioni ambientali  
Stabilità a 50°C : ottima  
Pulizia degli attrezzi: inizialmente con acqua e poi con i più comuni solventi.

### LIMITAZIONI

Teme il gelo nei recipienti  
Non applicare con temperature inferiori a 5°C e con pericolo di piogge imminenti che potrebbero dilavare il prodotto

### CONFEZIONI

Latte da 5-18kg - fusti da 180kg

### DURATA DI MAGAZZINO

12 mesi a temperatura non inferiore a 5°C.

scheda tecnica 05/2006