



# ARDEABIT VERNICE

## GENERALITA'

Smalto resino-bituminoso brillante a rapida essiccazione a base di bitumi, arricchito con resine in veicolo solvente.

## CAMPI D'IMPIEGO

Protezione ad alto potere coprente contro i vapori aggressivi e gli agenti atmosferici di supporti metallici presenti in edilizia: tubazioni, serbatoi, gronde, ponteggi, tralici, ecc..  
Protezione di superfici cementizie.



## MODO D'IMPIEGO

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite da polvere, olii, grassi, ruggine, ecc.  
La vernice può essere applicata a spruzzo (di norma sui supporti metallici) a pennello (su superfici porose).

## DATI TECNICI

Colore :	nero brillante
Densità :	0,93
Contenuto di solidi in peso :	55% ± 2
Essiccamento :	fuori polvere: circa 20-30 min. completo : circa 2 h
Eventuale diluizione	dil. sintetico, nitro
Pulizia attrezzi	dil. sintetico, nitro

## CONSUMO

g 200-250/mq/mano (su supporto metallico)  
g 300-350/mq/mano (su supporto cementizio )

## ATTREZZI

Pennellessa, spruzzo airless.

## RACCOMANDAZIONI

ARDEABIT VERNICE è un prodotto infiammabile, quindi si devono adottare, durante le sue applicazioni, tutti gli accorgimenti antinfortunistici del caso.

Contenendo solventi, è necessario specialmente in ambienti chiusi, lavorare con maschere apposite, creare una buona aerazione ed esercitare una continua sorveglianza sull'applicatore.

**Notizie e informazioni più dettagliate sulla sicurezza e manipolazione del prodotto sono riportate sulla scheda di sicurezza.**

scheda tecnica 02/2007