



# SCHEDA DI SICUREZZA

Secondo il Regolamento ( CE) Num. 1907/2006

Pagina 1/4

DATA 30/07/2015

Data ultimo aggiornamento 30/07/2015

Rev n. 1

## 1. Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società / impresa.

- Dati del prodotto: il prodotto non è classificabile tra i prodotti pericolosi e quindi, secondo la normativa vigente, non richiede l'emissione di una scheda di sicurezza. Si ritiene tuttavia opportuno fornire le informazioni di seguito riportate, finalizzate a consentirne un corretto uso, utilizzando perciò lo schema in sedici punti, di cui al Regolamento ( CE) Num. 1907/2006 ( Reach) e al Regolamento ( CE) Num. 1278/2008 (CLP), non riportando le sezioni che palesemente non sono applicabili.
- Denominazione commerciale: ARDEAGRIP - laminato taglia muro bi-sabbiato in poliestere, rinforzato con fibra di vetro, in rotoli.
- Utilizzazione della sostanza / del preparato: nelle pareti di edifici.
- Produttore / fornitore:  
ARDEA SRL  
Via Ettore Benini, 40  
47121 Forlì
- Informazioni fornite da:  
ARDEA srl  
Informazioni d'emergenza: Tel.0543 84660 (orari ufficio 8.30 -12.00 / 14.00-17.30)

## 2. Identificazione dei pericoli

- Classificazione di pericolosità: il prodotto allo stato finale è classificato come non pericoloso secondo i criteri fissati dalla direttiva CE 1272/2008 (CLP) e successivi adeguamenti.
- Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e per l'ambiente: non applicabile.
- Sistema di classificazione: la classificazione corrisponde alle attuali liste CEE, è tuttavia integrata dai dati raccolti dalla bibliografia e dai dati forniti dall'impresa.

## 3. Composizione / informazione sui componenti.

- Caratteristiche chimiche
- Descrizione: miscela delle seguenti sostanze.  
Rinforzo in fibra di vetro  
Resina ortoftalica
- Sostanze pericolose  
Stirene % in peso 0 - 1 %  
Numero CAS 100 - 42 - 5  
Numero CEE 601 - 026 - 00 - 0

## 4. Misure di primo soccorso

- Indicazioni generali: non sono necessari provvedimenti specifici
- Inalazione: non applicabile

(continua a pagina 2)



# SCHEDA DI SICUREZZA

Secondo il Regolamento ( CE) Num. 1907/2006

Pagina 2/4

DATA 30/07/2015

Data ultimo aggiornamento 30/07/2015

Rev n. 1

Denominazione commerciale: laminato taglia muro bi-sabbiato in poliestere, rinforzato con fibra di vetro, in rotoli.

- Contatto con la pelle: generalmente il prodotto non è irritante per la pelle, lavare con acqua e sapone sciacquando accuratamente
- Contatto con gli occhi: non applicabile
- Ingestione: non applicabile

## 5. Misure antincendio

- Mezzi d'estinzione idonei:  
Estintori a polvere, anidride carbonica o a schiuma, acqua nebulizzata.
- Mezzi d'estinzione inadatti per motivi di sicurezza:  
Nessuno in particolare
- Rischi da esposizione:  
In caso d'incendio si possono formare fumi tossici
- Mezzi protettivi specifici:  
Usare mezzi di protezione delle vie respiratorie e indumenti protettivi

## 6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

- Misure cautelari rivolte alla persona: non necessarie.
- Misure di protezione ambientale: non sono richiesti provvedimenti particolari.
- Mezzi di pulitura / assorbimento: non necessarie.
- Ulteriori indicazioni:  
Non vengono emesse sostanze pericolose.  
Per informazioni su una manipolazione sicura vedere Capitolo 7.  
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

## 7. Manipolazione e stoccaggio

- Manipolazione:  
Indicazioni per una manipolazione sicura: non sono richiesti provvedimenti particolari. Per il taglio o la carteggiatura delle lastre nella produzione su larga scala, è raccomandata l'installazione di un adeguato sistema d'aspirazione e l'uso di strumenti di taglio idonei, dotati delle protezioni necessarie. Per evitare eventuali rischi per la salute è caldamente suggerito di non piegare il laminato oltre il raggio limite di curvatura, poiché questo può causare un'improvvisa rottura dello stesso con possibile produzione di schegge.
- Indicazioni per la protezione da incendio o esplosioni:  
non sono richiesti provvedimenti particolari
- Stoccaggio:  
Requisiti dei magazzini e dei recipienti: non sono richiesti requisiti particolari.  
Indicazioni sullo stoccaggio misto: non sono richiesti provvedimenti particolari.  
Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di magazzinaggio: conservare in luogo asciutto.

DATA 30/07/2015

Data ultimo aggiornamento 30/07/2015

Rev n. 1

Denominazione commerciale: laminato taglia muro bi-sabbiato in poliestere, rinforzato con fibra di vetro, in rotoli.

**8. Controllo dell'esposizione / protezione individuale**

- Ulteriori indicazioni sulla realizzazione degli impianti tecnici:  
Nessun dato ulteriore vedere punto 7.
- Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:  
Polveri causate da operazioni di taglio o carteggiatura
- Mezzi protettivi individuali
- Misure protettive e igieniche generali:  
Osservare le misure di sicurezza usuali per la manipolazione di sostanze inerti. I laminati non sono irritanti, però le polveri che possono derivare da operazioni di carteggiatura o taglio, in caso d'esposizione prolungata, possono assorbire umidità e sebo cutaneo dall'epidermide. Sarebbe opportuno evitare l'esposizione prolungata proteggendosi con guanti e indumenti adeguati.

**9. Proprietà fisiche e chimiche**

- Forma: solido
- Colore: in conformità con la denominazione del prodotto
- Odore: inodore
- Punto / intervallo di fusione: non definito
- Punto / intervallo d'ebollizione: non applicabile
- Punto d'infiammabilità: sostanza non infiammabile
- Temperatura di accensione: 480 °C
- Pericolo d'esplosione: prodotto non esplosivo
- Peso specifico: 1,4 g/cm<sup>3</sup>
- Solubilità in / Miscibilità con acqua: insolubile

**10. Stabilità e reattività**

- Decomposizione termica / condizioni da evitare:  
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- Reazioni pericolose: non sono note reazioni pericolose.
- Prodotti di decomposizione pericolosi: Ossidi di azoto (Nox), Monossido di Carbonio.

**11. Informazioni tossicologiche**

- Tossicità acuta: non applicabile
- Irritazione primaria:  
Sulla pelle: la polvere del materiale può causare irritazioni.  
Sugli occhi: l'esposizione degli occhi alla polvere può causare irritazioni.  
Sensibilizzazione: non si conoscono effetti sensibilizzanti.
- Ulteriori dati tossicologici: sulla base delle nostre esperienze e delle informazioni disponibili il prodotto non è dannoso per la salute se manipolato correttamente e utilizzato secondo le norme.



# SCHEDA DI SICUREZZA

Secondo il Regolamento ( CE) Num. 1907/2006

Pagina 4/4

DATA 30/07/2015

Data ultimo aggiornamento 30/07/2015

Rev n. 1

Denominazione commerciale: laminato taglia muro bi-sabbiato in poliestere, rinforzato con fibra di vetro, in rotoli.

## 12. Informazioni ecologiche

- Effetti tossici per l'ambiente: il prodotto allo stato di fornitura è inerte e non biodegradabile.

## 13. Indicazioni sullo smaltimento

- Prodotto:  
Il materiale di scarto dei laminati in vetroresina può essere smaltito come rifiuto solido inerte.
- Consigli: non disperdere il prodotto nell'ambiente e smaltire in conformità con le disposizioni legislative.

## 14. Trasporto

- Trasporto / ulteriori indicazioni:  
In base alle regolamentazioni citate il prodotto non è pericoloso.

## 15. Informazioni sulla regolamentazione

- Schede di Sicurezza: secondo il Regolamento ( CE) Num. 1907/2006 ( Reach) e Regolamento 1278/2008 ( CLP)
- Codifica secondo la direttiva CEE: il prodotto non ricade nel raggio d'azione delle direttive CEE che regolamentano le sostanze pericolose.  
Nella manipolazione utilizzare le consuete misure precauzionali.

## 16. Altre prescrizioni

- I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.