



CARBOLINEUM

IMPREGNANTE PROTETTIVO PER IL LEGNO – Uso esterno

GENERALITA'

Impregnante a base derivati di bitume, resine, oli.
Uso: esterno

CAMPI D'IMPIEGO

Conservazione del legno destinato ad usi agricoli.
Per il trattamento del legname esposto alle intemperie che alternativamente subisce l'azione dell'acqua, dell'umido e dell'asciutto.

Esempio tipico: pali di legno da interrare, staccionate delle aziende agricole.

Le superfici trattate con Carbolineum rimarranno leggermente untuose al tatto proprio per la presenza di oli, pertanto sono da evitare usi diversi da quelli sopra riportati.



MODO D'IMPIEGO

Pronto uso, eventuale diluizione con ragia minerale o nitro.

CONSUMO INDICATIVO

50–150g/mq a seconda dell'assorbimento del legname.

ATTREZZI

Pennello, spruzzo, per immersione.

PULIZIA ATTREZZI

Ragia minerale, nitro.

RACCOMANDAZIONI

Prodotto infiammabile; si devono adottare durante le sue applicazioni, tutti gli accorgimenti necessari. Tutte le informazioni di carattere igienico-sanitario sono riportate nella scheda di sicurezza del prodotto.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Scheda tecnica 10-2022