



DISARMOGET

DISARMANTE EMULSIONABILE PER CASSAFORME IN LEGNO

GENERALITA'

Olio emulsionabile di origine sintetica rigorosamente a norma di legge. Esente da olii minerali di derivazione aromatica dannosi per la salute e l'ambiente.

CAMPI D'IMPIEGO

Pannelli in legno uso cassero di ogni tipo per un facile disarmo dei getti di calcestruzzo.

VANTAGGI

- faccia a vista esente da macchie superficiali antiestetiche
- diminuzione dei vuoti superficiali dai getti
- consente un risparmio sulla manodopera necessaria per la pulizia dei casseri



MODO D'IMPIEGO

- versare l'olio nell'acqua nei rapporti variabili da 1:5 fino 1:20 a seconda dell'assorbimento della cassaforma
- applicare con pennellina o con pompa a bassa pressione
- lasciare essiccare, quindi procedere all'esecuzione del getto

DATI TECNICI

Solubilità in acqua: solubile
Aspetto visivo: giallo leggerm.rossiccio
Punto di infiammabilità: 170°C
pH al 5% in acqua: 7,5%

CONSUMO ORIENTATIVO

1 lt DISARMOGET per 30-50 mq di cassaforme

CONFEZIONI

Taniche da 5-10-25lt
Fusti da 200 lt
Cubi da 1000 lt

AVVERTENZE

- per la diluizione usare sempre acqua pulita e non troppo fredda
- rimescolare sempre l'emulsione dopo ogni trattamento
- applicare DISARMOGET almeno 2 ore prima del getto
- proteggere le cassaforme trattate dalla pioggia e dal gelo
- è disponibile la versione potenziata denominata DISARMOGET SPECIAL

scheda tecnica 02/2006