



DISARMOGET SPECIAL

OLIO DISARMANTE EMULSIONABILE



GENERALITA'

Olio disarmante emulsionabile sintetico ad alto rendimento.

Prodotto a norma di legge classificato esente da olii minerali di derivazione aromatica dannosi questi ultimi per la salute e l'ambiente.

CAMPI D'IMPIEGO

Pannelli in legno uso cassero anche di tipo complesso e in tutti i casi in cui si voglia ottenere dei getti a vista di qualità superiore.

MODO D'IMPIEGO

Versare **DISARMOGET SPECIAL** nell'acqua nei rapporti variabili da 1:5 fino 1:20 (a seconda dell'assorbimento del cassero).

Applicare con pennellina o spruzzo a bassa pressione; lasciare essiccare quindi procedere all'esecuzione del getto.

DATI TECNICI

Colore: giallo paglierino

Aspetto visivo: limpido

pH al 5% in acqua: 7,5

CONSUMO ORIENTATIVO

1 lt DISARMOGET SPECIAL per 30-100mq di casseri

CONFEZIONI

Taniche da 5-10-25 lt

Fusti da 200 lt

Cubi da 1000 lt

AVVERTENZE

- per la diluizione usare sempre acqua pulita e non troppo fredda
- rimescolare sempre l'emulsione dopo ogni trattamento
- applicare DISARMOGET SPECIAL almeno 2 ore prima del getto
- proteggere le casseforme trattate dalla pioggia e dal gelo

scheda tecnica 03/2003