

## PAVIDUR PE

**VERNICE POLIURETANICA COLORATA  
ANTICORROSIVA PER INTERNI ED ESTERNI**



### GENERALITA'

Vernice monocomponente igroindurente lucida non ingiallente a base di resine poliisocianatiche alifatiche. E' dotata di ottima resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici (raggi solari, pioggia, umidità), e chimici (acidi-alcalini-solventi-oli).

### CAMPI D'IMPIEGO

Verniciatura colorata anticorrosiva con effetto lucido per interni ed esterni su superfici cementizie pulite, stagionate da almeno 28gg.

### MODO D'IMPIEGO

#### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici dovranno presentare una adeguata resistenza meccanica, essere asciutte pulite, senza parti friabili o in distacco. Rimuovere meccanicamente tracce di olio o grasso. In caso di applicazione su vecchie pitture, è necessario irruvidire la superficie quindi seguirà un'adeguata aspirazione delle polveri.

Il prodotto viene fornito pronto per l'uso e dovrà essere mescolato a fondo prima dell'uso.

#### APPLICAZIONE

Si applicano con rullo a pelo corto 2 mani di prodotto puro il cui consumo sarà non inferiore a 300g/m<sup>2</sup> per mano. L'applicazione della seconda mano dovrà avvenire dopo 4 ore ma non oltre le 8-10 ore dall'applicazione della prima mano. Superate le 10 ore di attesa, si dovrà effettuare una leggera carteggiatura tra una mano e l'altra.

**INDURIMENTO:** il materiale polimerizza per azione dell'umidità dell'aria, ed è quindi necessario che ci sia un tasso di umidità relativa di almeno il 25% e non superiore al 70%

### DATI TECNICI

Tipo : resina poliisocianatica alifatica

Aspetto : lucida

Temperatura per l'applicazione : da + 6°C a + 30°C

Tempo di essiccazione al tatto a 20°C : 2 ore

Tempo di attesa tra le varie mani di prodotto (a 20°C e 40-60% di umidità relativa) : min 5-6 h- max 10 h

Pedonabilità a 20°C e con umidità relativa dal 40 al 60% : è pedonabile dopo 8 h

Indurimento in profondità : 2gg circa

Resistenze chimiche e meccaniche vengono raggiunte dopo 7 gg dall'applicazione

Pulizia attrezzi e diluizione : diluente per poliuretani o diluente nitro

### COLORI DISPONIBILI

Grigio chiaro – rosso ossido

### CONSUMO TEORICO

Kg. 0,300-0,400/mano/mq a seconda delle applicazioni

### CONFEZIONI

Latte da 5 kg

### AVVERTENZE

PAVIDUR PE non può essere applicato su superfici umide o soggette a tensioni di vapore.

In caso di necessità consultare il reparto tecnico ARDEA.