

## PRIMER E-FIX

**Fissativo incapsulante colore rosso tracciante per cemento amianto**  
**Incapsulante di tipologia D (demolizione, smaltimento)**



### CARATTERISTICHE

Fissativo impregnante penetrante e consolidante per la bonifica delle lastre in cemento amianto negli interventi di rimozione o smaltimento. TRATTAMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN CONFORMITA' AL DECRETO 20/08/99 MINISTERO DELLA SANITA': RIVESTIMENTO INCAPSULANTE DI TIPO "D" AUSILIARIO a norma UNI CEI GN 45015

### GENERALITA'

Fissativo impregnante composto da un copolimero vinilico in dispersione acquosa e specifici pigmenti traccianti .

### CAMPI D'IMPIEGO

Viene impiegato nelle fasi di rimozione delle lastre di cemento amianto prima dello smaltimento presso le discariche autorizzate.

### MODO D'IMPIEGO

diluire il prodotto 1:1 fino a 1:3 con acqua e applicare mediante irrorazione manuale con spruzzo o airless a bassa pressione fino a saturazione totale della lastra.

### DATI TECNICI

Colore : rosso  
Residuo secco in peso : 23% ( $\pm 2$  %)  
Peso specifico : 1,03 ( $\pm 0,05$ )  
pH: 9  
Essiccazione ( U.R. 65% a 20°C ) : fuori polvere : 30'  
completa : 2 h

**CONSUMO:** 200 g/ m<sup>2</sup> di prodotto puro per uno spessore di film secco di 50  $\mu$ m.

### CONFEZIONI

Secchi da 4 – 18 kg

### AVVERTENZE

-teme il gelo nei recipienti  
-temperatura minima di applicazione: +5°C

### CERTIFICAZIONI DI LEGGE

Il prodotto è dotato di certificato di idoneità n°1551/04 a norma di legge rilasciato da un laboratorio autorizzato

scheda tecnica 03/2004