



PRIMER GL

FISSATIVO - IMPREGNANTE CONSOLIDANTE

GENERALITA'

Formulato a base di resine plastiche, plastificanti e solventi avente caratteristiche di impregnante e penetrante.

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento preliminare di superfici bituminose e cementizie in condizioni sfavorevoli prima dell'applicazione di membrane liquide, pitture acriliche, rivestimenti.

Specifico per i seguenti prodotti: MG GUAINALIQUIDA EMULPLAN - BI ÉLASTIQUE – ARDEACOLOR-ARDEACOLOR SPORT



MODO D'IMPIEGO

Le superfici da trattare dovranno essere asciutte e ben pulite da sporcizia, grasso, incrostazioni vecchie di vernici ecc.

Il prodotto si applica a pennello, rullo o a spruzzo (a bassa pressione) in 1 o 2 mani a seconda delle condizioni e dell'assorbimento delle superfici.

Dopo circa 4/5 ore dall'applicazione, si può procedere all'applicazione del tipo di materiale che la prestazione richiede.

DATI TECNICI

Colore : trasparente

Peso specifico : 0,840

Contenuto di solidi in volume : 15%

Tempi di essiccazione a 20°C :

Fuori polvere : 30minuti

Completa : 60 minuti

Intervallo fra 1a mano e 2a mano: 1 ora

CONSUMO

50-200 ml/mq/mano

il consumo dipende dall'assorbimento del supporto

CONFEZIONI

Latte 5-20 lt

scheda tecnica 08/2003