



PULICEM

DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO TAMPONATO

CAMPI D'IMPIEGO

Eliminare incrostazioni di cemento e collanti cementizi dai materiali comunemente utilizzati in edilizia: mattoni faccia a vista, pavimenti ceramici smaltati, cotto, pietre naturali resistenti agli acidi. Adatto anche per rimuovere la ruggine dalle superfici metalliche.

MODO D'IMPIEGO

- diluire il prodotto in quantità d'acqua variabili da 1:1 (per le incrostazioni più grosse e tenaci) fino a 1:5 (per le incrostazioni e le macchie leggere)
- applicare la soluzione diluita con pennello o a spruzzo.
- lasciare agire per circa 5-10 minuti.
- pulire con spugna abrasiva o spazzola quindi risciacquare abbondantemente con acqua.

DATI TECNICI

- colore : rosso chiaro
- odore : caratteristico
- densità : 1,050
- pH : < 1

AVVERTENZE

- Proteggere le superfici metalliche (PULICEM è ossidante)
- Non applicare su travertino, marmo, granito, pietre naturali, superfici zincate.
- Non mescolare con candeggina o con altre sostanze.
- Sostanza corrosiva e irritante.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

CONFEZIONI

1-5-10-25 kg

Notizie e informazioni più dettagliate sulla sicurezza e manipolazione del prodotto sono riportate sulla scheda di sicurezza dello stesso.



Esempio di parete in mattoni faccia vista con efflorescenze in atto; in tal caso un trattamento con Pulicem sarà risolutivo

scheda tecnica 10/2004